




ENOLA ROUND UP/-DOWN S

Outdoor LED lampada da parete antracite

Gli apparecchi dalle linee essenziali della serie ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio con potenti LED. Con il CCT switch integrato, è possibile cambiare il colore della luce durante l'installazione tra 3000 K e 4000 K. La lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile, sono a disposizione apparecchi da parete monoemissione e biemissione, oltre ad apparecchi a plafone dalla forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1003424
Numero di diverse finestre	2
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	7.8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Temperatura ambiente massima Livello di corrente di spunto	40 °C 12.4 A
Livello di corrente di spunto	12.4 A
Livello di corrente di spunto Durata della corrente di spunto	12.4 A 7.2 µs
Livello di corrente di spunto Durata della corrente di spunto Lumen	12.4 A 7.2 μs 620 / 700 lm
Livello di corrente di spunto Durata della corrente di spunto Lumen Temperatura colore	12.4 A 7.2 µs 620 / 700 lm 3000/4000 Kelvin
Livello di corrente di spunto Durata della corrente di spunto Lumen Temperatura colore Angolo di emissione	12.4 A 7.2 µs 620 / 700 lm 3000/4000 Kelvin 30 °
Livello di corrente di spunto Durata della corrente di spunto Lumen Temperatura colore Angolo di emissione Colore	12.4 A 7.2 µs 620 / 700 lm 3000/4000 Kelvin 30 ° anthrazit



Sorgente Luminosa

916542	A E
Accessori	
1002853	Set distanziatori , per lampade da parete out- door antracite
1005262	ENOLA S , Riflettore cromo 60°

Emissione	diretto-indiretto
Risk Group	1
Larghezza	6.8 cm
Altezza	18 cm
Profondità	11.5 cm
Peso netto	0.919 kg
Peso lordo	1.106 kg
BIG WHITE pagina	869