


ENOLA ROUND UP/DOWN M

outdoor LED wandarmatuur antraciet

De puristische armatuurseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische en rechthoekige aluminiumconstructie en zijn uitgerust met krachtige LED's. Door middel van een ingebouwde CCT-schakelaar kan de lichtkleur tijdens de installatie worden gewijzigd tussen 3000 K en 4000 K. Dankzij de ingebouwde LED-driver wordt de elektrische aansluiting van de armatuur rechtstreeks op 230V netspanning uitgevoerd. Om een zo breed mogelijke waaier van toepassingen te kunnen bestrijken, zijn één- en tweevlammige wandarmaturen en plafondarmaturen in ronde en hoekige vormen verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Deze verlichting bevat ingebouwde ledlampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003425
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	1660 / 1900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	anthrazit
CRI	90
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1

Lichtbron

916566	
--------	---

Toebehoren

1002853	Afstandhouderset voor outdoor wandopbouwarmatuur antraciet
1005206	ENOLA M , asymmetrische lens
1005205	ENOLA M , Lens 20°
1005207	ENOLA M , Reflector 60°

Breedte	10 cm
Hoogte	23 cm
Diepte	15 cm
Nettogewicht	1.654 kg
Brutogewicht	1.971 kg
BIG WHITE pagina	869