





ENOLA ROUND UP/-DOWN M

Luminária saliente para a parede LED exterior antracite

As séries de luminárias purísticas ENOLA SQUARE e ROUND são composta por uma construção cilíndrica ou retangular em alumínio e estão equipadas com LED potentes. Usando o interruptor CCT integrado, a temperatura da cor da luz pode ser alterada entre 3000 K e 4000 K durante a instalação. Através do controlador LED integrado é feita a ligação elétrica da luminária diretamente à tensão de rede de 230 VAC. Para poder cobrir a mais ampla gama de aplicações possível, estão disponíveis luminárias de parede e de teto com uma ou duas chamadas em formatos redondos e quadrado em tamanhos diferentes. Esta luminária inclui fontes de luz LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003425
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	20 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	1660 / 1900 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	anthrazit
CRI	90
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto-indireto
Risk Group	1

Fonte de luz

916566	
--------	---

Acessórios

1002853	Conjunto de espaçadores para Luminária de parede saliente para exterior em antracite
1005206	ENOLA M , Lente assimétrica
1005205	ENOLA M , Lente de 20°
1005207	ENOLA M , Refletor 60°

Largura	10 cm
Altura	23 cm
Profundidade	15 cm
Peso líquido	1.654 kg
Peso bruto	1.971 kg
Página BIG WHITE	869