




ENOLA ROUND M

zewnętrzna oprawa sufitowa natynkowa LED, kolor antracyt

Purystyczne lampy z serii ENOLA SQUARE i ROUND składają się z cylindrycznej lub prostokątnej aluminiowej konstrukcji wyposażonej w mocne diody LED. Za pomocą wbudowanego przełącznika CCT podczas instalacji można zmienić barwę światła w zakresie od 3000 K do 4000 K. Wbudowany zasilacz LED umożliwia podłączenie lampy bezpośrednio do napięcia sieciowego 230 V. Aby objąć jak najszerszy zakres zastosowań, dostępne są jedno- i dwupunktowe lampy ściienne oraz lampy sufitowe w kształcie koła lub prostopadłościanu i w różnych rozmiarach. Ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Nr artykułu | 1003427 |
| Kod IP | IP65 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 06 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Liczba przewodów przelotowych | 10 |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 11 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Poziom prąd rozruchowego | 4.7 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 30 μs |
| Strumień świetlny | 840/960 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000/4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 38 ° |
| Kolor | antracyt |
| CRI | 90 |
| Okres użytkowania | 30000 h |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 12.5 cm |

Źródła światła

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916566 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Akcesoria

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005206 | ENOLA M , asymetryczna soczewka |
| 1003479 | Zestaw elementów dystansowych do lampy sufitowej ENOLA SQUARE OUT i ROUND OUT w kolorze antracytowym |
| 1005205 | ENOLA M , soczewka 20° |
| 1005207 | ENOLA M , odbłyśnik 60° |

| | |
|------------------|----------|
| średnica | 10 cm |
| Waga netto | 0.739 kg |
| Waga brutto | 0.867 kg |
| Strona BIG WHITE | 829 |