




ENOLA SQUARE L

Luminária de montagem à superfície na parede LED single Outdoor antracite CCT 3000/4000 K

As luminárias puristas da série ENOLA SQUARE e ROUND consistem numa construção cilíndrica e/ou retangular em alumínio e estão equipadas com LEDs de alto desempenho. Por meio de um comutador CCT integrado, a cor da luz pode ser alterada durante a instalação entre 3000 K e 4000 K. A ligação elétrica da luminária é feita diretamente à tensão de rede de 230V através da unidade de alimentação LED incorporada. Para poder abranger a maior variedade possível de aplicações, estão disponíveis em tamanhos diferentes uma e duas luminárias de parede do tipo chama, bem como luminárias de teto na forma redonda e angular. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003437
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	900 mA
Classe de proteção	I
Potência	36 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	3300 / 3700 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	anthrazit
CRI	90
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Largura	14 cm

Fonte de luz

916421	
--------	---

Acessórios

1002853	Conjunto de espaçadores para Luminária de parede saliente para exterior em antracite
1005263	ENOLA L , refletor cromado 60°

Altura	21.8 cm
Profundidade	18.5 cm
Peso líquido	2.539 kg
Peso bruto	3.001 kg
Página BIG WHITE	871