




## ENOLA SQUARE UP/-DOWN L

Luminária de montagem à superfície na parede LED  
Outdoor antracite CCT 3000/4000K

As luminárias puristas da série ENOLA SQUARE e ROUND consistem numa construção cilíndrica e/ou retangular em alumínio e estão equipadas com LEDs de alto desempenho. Por meio de um comutador CCT integrado, a cor da luz pode ser alterada durante a instalação entre 3000K e 4000K. A ligação elétrica da luminária é feita diretamente à tensão de rede de 230V através da unidade de alimentação LED incorporada. Para poder abranger a maior variedade possível de aplicações, estão disponíveis em tamanhos diferentes uma e duas luminárias de parede do tipo chama, bem como luminárias de teto na forma redonda e angular. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Ref. n.º                           | 1003438                       |
| Número de diferentes saídas de luz | 2                             |
| IP Code                            | IP 65                         |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 06                         |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule                     |
| Montagem                           | Montagem à superfície         |
| Pormenores da montagem             | Parede, Parede com acessórios |
| Número de cabos                    | 10                            |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60Hz             |
| Corrente / Tensão secundária       | 700 mA                        |
| Classe de proteção                 | I                             |
| Potência                           | 55 W                          |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                        |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                         |
| Nível de corrente de irrupção      | 10 A                          |
| Duração da corrente de irrupção    | 300 µs                        |
| Efeito estroboscópico (SVM)        | 0.01                          |
| Lúmen                              | 5400 / 6000 lm                |
| Temperatura de cor da luz          | 3000/4000 Kelvin              |
| Ângulo de feixe                    | 38 °                          |
| Cor                                | antracite                     |
| CRI                                | 90                            |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916421 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1002853 | Conjunto de espaçadores para candeeiro de parede saliente para exterior em antracite |
| 1005263 |                                                                                      |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dados LXXBXX     | L70B50          |
| Vida útil        | 30000 h         |
| Saída de luz     | direto-indireto |
| Risk Group       | 1               |
| Largura          | 14 cm           |
| Altura           | 33.2 cm         |
| Profundidade     | 18.5 cm         |
| Peso líquido     | 3.711 kg        |
| Peso bruto       | 4.452 kg        |
| Página BIG WHITE | 616             |