





ENOLA ROUND UP/-DOWN L

Outdoor LED lampada da parete antracite CCT 3000/4000 K

Gli apparecchi dalle linee essenziali della serie ENOLA SQUARE e ROUND sono composti da una struttura cilindrica o quadrata in alluminio con potenti LED. Con il CCT switch integrato, è possibile cambiare il colore della luce durante l'installazione tra 3000 K e 4000 K. La lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato. Per poter coprire uno spettro di applicazioni più ampio possibile, sono a disposizione apparecchi da parete monoemissione e biemissione, oltre ad apparecchi a plafone dalla forma rotonda e quadrata di diverse dimensioni. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate.



DATI TECNICI

Articolo	1003441
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	55 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	300 μs
Lumen	5400 / 6000 lm
Temperaturacolore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	anthrazit
CRI	90
Durata	30000 h
Emissione	diretto-indiretto
Risk Group	1



Sorgente Luminosa

916421	A E
Accessori	
1002853	Set distanziatori , per lampade da parete out- door antracite
1005263	ENOLA L , Riflettore cromo 60°

Larghezza	14 cm
Altezza	33.2 cm
Profondità	19 cm
Peso netto Peso netto	3.058 kg
Pesolordo	3.783 kg
BIG WHITE pagina	869