




GALEN 60

outdoor Single Colour LED Profil anthrazit CCT switch 3000/4000K

Dank der integrierten Montagehalter sowie die spritzwassergeschützten Anschluss- und Verbindungskabel ist das GALEN LED Profil schnell und einfach an der Wand auf dem Boden oder an der Decke zu installieren. Die bevorzugte Anwendung ist die Beleuchtung von Displays und Schildern. Hinzu kommt der praktische CCT Switch für ein Plus an Flexibilität, da sich die Lichtfarbe über einen außenliegenden Schalter zwischen 3000K (warmweiß) und 4000K (neutralweiß) einstellen lässt. Robust gefertigt und mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, ist GALEN ideal, wenn es um die effektvolle oder funktionale Beleuchtung in den Außenbereichen von Shops, Hotellerie, Gastronomie oder auch in gewerblichen Gebäuden geht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003447
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Anzahl Durchverdrahtung	12
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	450 mA
Schutzklasse	I
Wattage	18 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	12
Höhe Einschaltstrom	20 A
Dauer Einschaltstrom	350 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.69
Lumen	1570/1570 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916615	
--------	---

Zubehör

231961	VERBINDUNGSKABEL , für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 1 m
231960	ANSCHLUSSLEITUNG , für GALEN Outdoor Wandleuchte, schwarz, 5 m

Lebensdauer	54000 h
Risikogruppe	1
Breite	60 cm
Höhe	6.2 cm
Tiefe	11.3 cm
Nettogewicht	1.703 kg
Bruttogewicht	1.849 kg
BIG WHITE Seite	692