




GALEN 60 SP

outdoor Single Colour perfil led antracita CCT switch 3000/4000 K

Gracias a los soportes de montaje integrados, así como a los cables de conexión a prueba de salpicaduras, el perfil led GALEN puede instalarse de manera rápida y fácil en la pared, en el suelo o en el techo. La aplicación preferida es la iluminación de pantallas y letreros. A esto se añade el práctico interruptor CCT Switch para una mayor flexibilidad, ya que el color de la luz se puede ajustar entre 3000 K (blanco cálido) y 4000 K (blanco neutro) a través de un interruptor externo. Fabricado de manera robusta y equipado con potentes ledes, GALEN es ideal para una iluminación eficaz o funcional en las zonas exteriores de tiendas, hoteles, en la gastronomía o incluso en edificios comerciales.



Datos técnicos

Art. N.º	1003447
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Cantidad de cableado transversal	12
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	450 mA
Clase de protección	I
Potencia	18 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	12
Nivel de corriente de entrada	20 A
Duración de la corriente de entrada	350 µs
Flujo luminoso	1570/1570 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Vida útil	54000 h
Risk Group	1
Anchura	60 cm
Altura	6.2 cm

Fuente de luz

916615	
--------	---

Accesorios

231961	CABLE DE CONEXIÓN , para luminaria de pared de exterior GALEN, negro, 1 m
231960	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN , para luminaria de pared de exterior GALEN, negro, 5 m

Profundidad	11.3 cm
Peso neto	1.684 kg
Peso bruto	1.832 kg
Página BIG WHITE	808