




GALEN 60 SP

wewnętrzny profil LED Single Colour, antracytowy
przełącznik CCT 3000/4000 K

Zintegrowany wspornik montażowy oraz kabel połączeniowy odporny na rozpryski wody sprawia, że profil GALEN LED można szybko i łatwo zainstalować na ścianie, suficie i podłodze. Preferowaną metodą zastosowania jest oświetlenie wystaw i obrazów. Praktyczny przełącznik CCT zapewnia jeszcze większą elastyczność, ponieważ za pomocą zewnętrznego przełącznika można ustawić barwę oświetlenia pomiędzy 3000 K (ciepła biel) i 4000 K (naturalna biel). Wytrzymała konstrukcja i mocne diody LED sprawiają, że GALEN idealnie nadaje się do efektywnego lub funkcjonalnego oświetlenia w obszarach zewnętrznych takich jak sklepy, hotele, lokale gastronomiczne lub w budynkach komercyjnych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003447
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja podłogowa, Wersja ścienna
Liczba przewodów przelotowych	12
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	450 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	18 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	12
Poziom prądu rozruchowego	20 A
Czas trwania prądu rozruchowego	350 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.69
Strumień świetlny	1570/1570 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50

Źródła światła

916615	
--------	---

Akcesoria

231961	KABEL ŁĄCZĄCY , do lampy ściennej outdoor GALEN, czarny, 1 m
231960	PRZEWÓD ZASILAJĄCY , do lampy ściennej outdoor GALEN, czarny, 5 m

Okres użytkowania	54000 h
Risk Group	1
Szerokość	60 cm
Wysokość	6.2 cm
Głębokość	11.3 cm
Waga netto	1.703 kg
Waga brutto	1.849 kg
Strona BIG WHITE	692