




GALEN 120

SP PROFIL LED, zewnętrzny Single Colour przełącznik CCT 3000/4000 K

Zintegrowany wspornik montażowy oraz kabel połączeniowy odporny na rozpryski wody sprawia, że profil GALEN LED można szybko i łatwo zainstalować na ścianie, suficie i podłodze. Preferowaną metodą zastosowania jest oświetlenie wystaw i obrazów. Praktyczny przełącznik CCT zapewnia jeszcze większą elastyczność, ponieważ za pomocą zewnętrznego przełącznika można ustawić barwę oświetlenia pomiędzy 3000 K (ciepła biel) i 4000 K (naturalna biel). Wytrzymała konstrukcja i mocne diody LED sprawiają, że GALEN idealnie nadaje się do efektywnego lub funkcjonalnego oświetlenia w obszarach zewnętrznych takich jak sklepy, hotele, lokale gastronomiczne lub w budynkach komercyjnych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003448
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	900 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	34 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	10
Poziom prąd rozruchowego	25 A
Czas trwania prądu rozruchowego	500 µs
Strumień świetlny	3000/3100 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kolor	antracyt
CRI	80
Okres użytkowania	54000 h
Risk Group	1
Szerokość	120 cm
Wysokość	6.2 cm

Źródła światła

916553	
--------	---

Akcesoria

231961	KABEL ŁĄCZĄCY , do lampy ściennej outdoor GALEN, czarny, 1 m
231960	PRZEWÓD ZASILAJĄCY , do lampy ściennej outdoor GALEN, czarny, 5 m

Głębokość	11.3 cm
Waga netto	2.779 kg
Waga brutto	3.021 kg
Strona BIG WHITE	808