




AINOS SQUARE

Outdoor LED luminária de montagem à superfície na parede e no teto antracite comutador CCT 3000/4000 K

SLV AINOS-solução de estrutura robusta e impermeável, opcionalmente com ou sem sensor. Luminárias de parede e de teto angulares em alumínio adequadas para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção elevada. A superfície luminosa de opala sob a qual se encontra o LED é delimitada pela estrutura pintada. A ligação elétrica da luminária, disponível em vários modelos de cor, é feita diretamente com uma tensão de alimentação de 230V, uma vez que está montada já uma unidade de alimentação de LED.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003450
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	17 W
Lúmen	1300 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	30 cm
Largura	30 cm
Altura	6.5 cm
Peso líquido	1.863 kg
Peso bruto	2.07 kg
Página BIG WHITE	945

Fonte de luz

916545

