




PEMA® WL

Outdoor LED Luminária de montagem de superfície na parede preto CCT switch 3000/4000 K

A luminária de parede LED PEMA® WL consiste em alumínio lacado e vidro que cobre os LEDs integrados. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção elevada. Por meio de um comutador CCT integrado, a cor da luz pode ser alterada durante a instalação entre 3000 K e 4000 K. Através da unidade de controlo LED incorporada, a ligação elétrica da luminária disponível em várias cores é feita diretamente a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003453
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	6 A
Duração da corrente de irrupção	25 µs
Lúmen	1340/1420 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	preto/transparente
CRI	80
Vida útil	30000 h
Largura	28 cm
Altura	10 cm
Profundidade	9 cm
Peso líquido	1.216 kg

Fonte de luz

916431	
--------	---

Peso bruto	1.346 kg
Página BIG WHITE	897