




QUAD FRAME 14

Indoor LED Luminária de montagem de superfície na parede branco CCT switch 2700/3000 K

LED Luminária de montagem de superfície na parede QUAD FRAME 14. O LED integrado invisível emite uma luz indiretamente para a superfície a ser iluminada. Desta forma, é possibilitada uma iluminação não ofuscante, por ex., em caminhos e escadas. A luminária de embutir QUAD FRAME 14 está disponível na cor da caixa branca. Por meio de um comutador CCT integrado, a cor da luz pode ser alterada durante a instalação entre 2700 K e 3000 K. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003467
IP Code	IP20
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	4.4 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	165/175 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Ângulo de feixe	95 °
Cor	branco
CRI	90
Vida útil	30000 h
Risk Group	0
Largura	14 cm
Altura	12 cm
Profundidade	4 cm
Peso líquido	0.429 kg

Fonte de luz

916558		Peso bruto	0.526 kg
		Página BIG WHITE	395