






QUAD FRAME 19

applique intérieure, blanc, LED, 11 W, 2700 K/3000 K, variable

Applique d'intérieur en saillie à LED QUAD FRAME 14. La LED invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins et escaliers. L'encastré QUAD FRAME 14 est disponible avec boîtier de coloris blanc. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 2700 à 3000 K lors de l'installation. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003468	
Code IP	IP20	
Nombre de câblages en continu	10	
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz	
Courant / tension secondaire	500 mA	
Classe de protection	I	
Puissance en watts	11 W	
Température ambiante minimale	-20 °C	
Température ambiante maximale	40 °C	
Hauteur du courant d'appel	4.7 A	
Durée du courant d'appel	30 µs	
Lumen	580/640 lm	
Température de couleur	2700/3000 Kelvin	
Angle de rayonnement	100 °	
Coloris	blanc	
IRC	90	
Durée de vie	30000 h	
Risk Group	0	
Largeur	18.5 cm	
Hauteur	15.5 cm	
Profondeur	5.2 cm	
Poids net	0.668 kg	



Source Lumineuse

916552	F	Poids brut	0.838 kg
		Page du BIG WHITE	395