




L-LINE OUT 80

borne extérieure, horizontal, anthracite, LED, 7 W, 3000/4000 K, interrupteur CCT, IP65

Dans le jardin, au bord des allées et chemins d'accès des maisons d'habitation, hôtels ou restaurants – avec sa grande diversité de modèles, la famille de luminaires L-LINE OUT offre un éclairage directionnel dans tous les espaces extérieurs. Chacun de ses membres, malgré des différences individuelles, présente un langage formel commun avec une ligne en L qui séduit par sa clarté. Concernant les aspects techniques, il n'a été consenti à aucun compromis : la sélection de la couleur de lumière (3 000/4 000 K) lors d'une installation très simple et l'indice de protection IP 65 ne sont que quelques-uns des arguments de l'applique L-LINE OUT.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003538
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	490/530 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	0
Longueur	15 cm
Largeur	10 cm

Source Lumineuse

916406	
--------	---

Accessoires

228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
--------	---

Hauteur	80 cm
Poids net	2.603 kg
Poids brut	3.293 kg
Page du BIG WHITE	763