




L-LINE OUT WL

outdoor led wandopbouwarmatuur antraciet CCT switch 3000/4000 K

De L-LINE OUT-familie met haar rechtlijnige armatuurvariant laat elke buitenruimte in een baanbrekend licht baden. Bovendien spreken de unieke leden ondanks de individuele verschillen een gemeenschappelijke vormtaal, die boeit met zijn heldere lijnen in de vorm van de letter "L". Op het gebied van lichttechniek worden geen compromissen gesloten: de CCT-schakelaar voor een eenvoudige keuze van de lichtkleurtemperatuur (3000 of 4000 K) voor de installatie, de bijzonder eenvoudige installatie en de IP-beschermingsklasse 65 zijn slechts enkele van de argumenten waarmee de L-LINE OUT wandopbouwarmatuur overtuigt.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003539
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	500/570 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	0
Breedte	15 cm

Lichtbron

916406	
--------	---

Hoogte	10 cm
Diepte	10 cm
Nettogewicht	1.024 kg
Brutogewicht	1.237 kg
BIG WHITE pagina	921