




L-LINE OUT WL

Luminária de parede saliente LED para exterior, antracite, interruptor CCT 3000/4000 K

Com a sua variedade de candeeiros de linhas retas, a família L-LINE OUT insere em todas as áreas exteriores uma luz para iluminar o caminho. Independentemente das suas diferenças, os membros individuais têm uma forma comum, que impressiona com as suas linhas claras na forma da letra "L". No que diz respeito à tecnologia de iluminação, não há compromissos: o interruptor CCT para a escolha fácil da cor clara (3000 ou 4000 K) antes da instalação, a instalação particularmente fácil e a classe de proteção IP 65 são apenas alguns dos argumentos pelos quais o candeeiro de parede saliente L-LINE OUT impressiona.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003539
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Número de cabos	10
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Lúmen	500/570 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	0
Largura	15 cm

Fonte de luz

916406	
--------	---

Altura	10 cm
Profundidade	10 cm
Peso líquido	1.024 kg
Peso bruto	1.237 kg
Página BIG WHITE	921