




## NUMINOS® MOVE DL M

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/blanco 2700 K 20° giratoria y orientable

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con las diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® MOVE DL M, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 17,55 vatios, una intensidad luminosa de 1600 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1003566                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Código IP                                | IP 20                  |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                  |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule              |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA                 |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 17.55 W                |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                  |
| Flujo luminoso                           | 1600 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                   |
| Color                                    | blanco                 |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 22                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica  |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1004054 | Balasto eléctrico LED ,<br>20 W 500 mA PHASE                     |
| 1004064 | Balasto eléctrico LED ,<br>21-29,5 W 500/600/700 -<br>mA         |
| 1004069 | Balasto eléctrico LED ,<br>29W 500mA                             |
| 1004790 | NUMINOS® M , difusor<br>Elipse                                   |
| 1004791 | NUMINOS® M , difusor<br>Prisma                                   |
| 1004792 | NUMINOS® M , difusor<br>Frosted                                  |
| 1004793 | NUMINOS® M , difusor<br>Wabe                                     |
| 1006143 | Numinos® M Anillo re-<br>ductor , redondo-<br>240/120 mm negro   |
| 1006144 | Numinos® M Anillo re-<br>ductor , redondo-<br>240/120 mm blanco  |
| 1006145 | Numinos® M Anillo re-<br>ductor , cuadrado-<br>240/120 mm negro  |
| 1006146 | Numinos® M Anillo re-<br>ductor , cuadrado-<br>240/120 mm blanco |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Salida de la luz        | Directa |
| Risk Group              | 1       |
| Altura                  | 9 cm    |
| Diámetro                | 13.5 cm |
| Peso neto               | 0.39 kg |
| Peso bruto              | 0.45 kg |
| Forma de la estructura  | ronda   |
| Profundidad del montaje | 10 cm   |
| Diámetro de montaje     | 12 cm   |
| Página BIG WHITE        | 42      |