



## NUMINOS® MOVE DL M

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/biała 3000 K 20° obrotowa i pochylana

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć delikatne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17,55 W, strumieniem świetlnym 1600 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

## DANE TECHNICZNE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                   | 1003578               |
| Różne wyjścia światła         | 1                     |
| Obrotowa lub przechyłna       | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP                        | IP 20                 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02                 |
| Odporność na uderzenia        | 0.2 Joule             |
| Montaż                        | Wersja do wbudowania  |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa       |
| Prąd / napięcie wtórny        | 500 mA                |
| Klasy ochrony                 | III                   |
| Wydajność                     | 17.55 W               |
| Temperatura otoczenia         | -20 °C                |
| Temperatura otoczenia         | 40 °C                 |
| Strumień świetlny             | 1600 lm               |
| Temperatura barwy światła     | 3000 Kelvin           |
| Kąt połowiczny rozpraszania   | 20 °                  |
| Kolor                         | czarny                |
| CRI                           | 90                    |
| UGR ≤                         | 22                    |
| Dane LXXBXX                   | L80B50                |
| Okres użytkowania             | 50000 h               |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Akcesoria

|         |  |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , dyfuzor mrożony   |
| 1004069 | Sterownik LED , 29W 500mA  |
| 1004064 | Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA   |
| 1006459 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 500 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm czarna                                    |
| 1004054 | Sterownik LED , 20 W 500 mA, fazowy  |
| 1006146 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm biała                                     |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy                                  |
| 1006144 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm biała                                     |
| 1004793 | NUMINOS® M , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego  |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy                              |
| 1006145 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm czarna                                    |
| 1004790 | NUMINOS® I , dyfuzor elipsa  |
| 1004791 | NUMINOS® M , dyfuzor pryzmatyczny  |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Emisja światła      | bezpośrednie |
| Risk Group          | 1            |
| Wysokość            | 9 cm         |
| średnica            | 13.5 cm      |
| Waga netto          | 0.389 kg     |
| Waga brutto         | 0.47 kg      |
| Forma do wycinania  | Okrągły      |
| Głębokość montażowa | 10 cm        |
| Średnica montażowa  | 12 cm        |
| Strona BIG WHITE    | 87           |