



NUMINOS® MOVE DL M

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, biała/chrom 4000 K 40° obrotowa i pochylana

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17,55 W, strumieniem świetlnym 1660 lm, temperaturą barwową 4000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003618
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	17.55 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1660 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie

Źródła światła

791825	
--------	---

Akcesoria

1004792	NUMINOS® M , dyfuzor mrożony
1004069	Sterownik LED , 29W 500mA
1004064	Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	Sterownik mostkowy LED , 42 W, 500 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1006143	Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm czarna
1004054	Sterownik LED , 20 W 500 mA, fazowy
1006146	Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm biała
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006144	Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm biała
1004793	NUMINOS® M , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1006145	Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm czarna
1004790	NUMINOS® I , dyfuzor elipsa
1004791	NUMINOS® M , dyfuzor pryzmatyczny

Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	9 cm
średnica	13.5 cm
Waga netto	0.39 kg
Waga brutto	0.45 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	10 cm
Średnica montażowa	12 cm
Strona BIG WHITE	87