




NUMINOS® MOVE DL L

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/cromo 2700 K 40 ° giratoria y orientable

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® MOVE DL L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo tiene un consumo de potencia de 25,41 vatios, una intensidad luminosa de 2150 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un buen índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1003630
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	25.41 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	2150 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica

Fuente de luz

791800	
--------	---

Accesorios

1004062	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA
1004065	Balasto eléctrico LED , 30 W 700 mA
1004070	Balasto eléctrico LED , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , difusor Elipse
1004795	NUMINOS® L , difusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , difusor Frosted
1004797	NUMINOS® L , difusor Wabe
1006147	Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm negro
1006148	Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm blanco
1006149	Numinos® L Anillo reductor , cuadrado-240/150 mm negro
1006150	Numinos® L Anillo reductor , cuadrado-240/150 mm blanco

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diámetro	16 cm
Peso neto	0.54 kg
Peso bruto	0.68 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	10.5 cm
Diámetro de montaje	14.5 cm
Página BIG WHITE	44