




## NUMINOS® MOVE DL L

Luz embutida para teto LED para interior branco/-cromado 2700 K rotativa e giratória a 40°

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight giratório a 30° e rotativo a 355°. Este possui refletores selecionáveis com o ângulo de meia dispersão de 20°, 40 ou 55 ° e, portanto, permite-lhe definir fortes realces de iluminação nas paredes de escritórios e objetos variáveis, como produtos de venda em lojas. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## DADOS TÉCNICOS

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º                             | 1003642                   |
| Número de diferentes saídas de luz   | 1                         |
| Giratório ou Articulável             | Rotativo e giratório      |
| IP Code                              | IP 20                     |
| Classe de resistência ao impacto     | IK 02                     |
| Resistência ao impacto               | 0.2 Joule                 |
| Montagem                             | Montagem de embutir       |
| Pormenores da montagem               | Teto                      |
| Corrente / Tensão secundária         | 700 mA                    |
| Classe de proteção                   | III                       |
| Potência                             | 25.41 W                   |
| temperatura ambiente mínima          | -20 °C                    |
| temperatura ambiente máxima          | 40 °C                     |
| Lúmen                                | 2150 lm                   |
| Temperatura de cor da luz            | 2700 Kelvin               |
| Ângulo de feixe                      | 40 °                      |
| Cor                                  | branco                    |
| CRI                                  | 90                        |
| UGR ≤                                | 19                        |
| Dados LXXBXX                         | L80B50                    |
| Vida útil                            | 50000 h                   |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1004062 | Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004065 | Controlador LED , 30 W 700 mA              |
| 1004070 | Controlador LED , 40 W 700 mA              |
| 1004794 | NUMINOS® L , Difusor Elipse                |
| 1004795 | NUMINOS® L , Difusor Prisma                |
| 1004796 | NUMINOS® L , Difusor Fosco                 |
| 1004797 | NUMINOS® L , Difusor Favo de mel           |
| 1006147 |                                            |
| 1006148 |                                            |
| 1006149 |                                            |
| 1006150 |                                            |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Saída de luz             | direto  |
| Risk Group               | 1       |
| Altura                   | 9.5 cm  |
| Diâmetro                 | 16 cm   |
| Peso líquido             | 0.54 kg |
| Peso bruto               | 0.68 kg |
| Forma de recorte         | redonda |
| Profundidade de montagem | 10.5 cm |
| Diâmetro de montagem     | 14.5 cm |
| Página BIG WHITE         | 44      |