



NUMINOS® MOVE DL L

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, biała/czarna 2700 K 55° obrotowa i pochylana

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® MOVE DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć dyskretne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 25,41 W, strumieniem świetlnym 2150 lm, temperaturą barwową 2700 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003643
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	25.41 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	2150 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie

Źródła światła

791800	
--------	---

Akcesoria

1006148	Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm biała
1006149	Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm czarna
1004062	Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004795	NUMINOS® L , dyfuzor pryzmatyczny
1004796	NUMINOS® L , dyfuzor mrożony
1006460	Sterownik mostkowy LED , 42 W, 700 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004794	NUMINOS® L , dyfuzor elipsa
1006150	Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm biała
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1006147	Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm czarna
1004070	Sterownik LED , 40 W 700 mA DALI
1004797	NUMINOS® L , dyfuzor w kształcie plastra pszczołowego
1004065	Sterownik LED , 30 W 700 mA

Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	9.5 cm
średnica	16 cm
Waga netto	0.54 kg
Waga brutto	0.68 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	10.5 cm
Średnica montażowa	14.5 cm
Strona BIG WHITE	87