



NUMINOS® MOVE DL L

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 3000K
40° dreh- und schwenkbar**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2200 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1003666 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 25.41 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2200 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz |
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1006460 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 700mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz |
| 1004070 | LED Treiber 40W , 700mA, DALI, weiß |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700mA |

| | |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 9.5 cm |
| Durchmesser | 16 cm |
| Nettogewicht | 0.54 kg |
| Bruttogewicht | 0.68 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |