




NUMINOS® MOVE DL L

Luz embutida para teto LED para interior branco/preto
3000 K rotativa e giratória a 55°

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight giratório a 30° e rotativo a 355°. Este possui refletores selecionáveis com ângulos de meia dispersão de 20°, 40 ou 55° e, portanto, permite-lhe definir fortes realces de iluminação nas paredes de escritórios e objetos variáveis, como produtos de venda em lojas. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003667
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	25.41 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	2150 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	25
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico

Fonte de luz

791822	
--------	---

Acessórios

1004062	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004065	Controlador LED , 30 W 700 mA
1004070	Controlador LED , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , Difusor Elipse
1004795	NUMINOS® L , Difusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Difusor Fosco
1004797	NUMINOS® L , Difusor Favo de mel
1006147	
1006148	
1006149	
1006150	

Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	9.5 cm
Diâmetro	16 cm
Peso líquido	0.54 kg
Peso bruto	0.68 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	10.5 cm
Diâmetro de montagem	14.5 cm
Página BIG WHITE	44