



## NUMINOS® MOVE DL L

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/biała 3000 K 20° obrotowa i pochylana

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL L, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 25,41 W, strumieniem świetlnym 2450 lm, temperaturą barwową 4000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?

## DANE TECHNICZNE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                   | 1003674               |
| Różne wyjścia światła         | 1                     |
| Obrotowa lub przechyłna       | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP                        | IP 20                 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02                 |
| Odporność na uderzenia        | 0.2 Joule             |
| Montaż                        | Wersja do wbudowania  |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa       |
| Prąd / napięcie wtórny        | 700 mA                |
| Klasy ochrony                 | III                   |
| Wydajność                     | 25.41 W               |
| Temperatura otoczenia         | -20 °C                |
| Temperatura otoczenia         | 40 °C                 |
| Strumień świetlny             | 2450 lm               |
| Temperatura barwy światła     | 4000 Kelvin           |
| Kąt połowiczny rozpraszania   | 20 °                  |
| Kolor                         | czarny                |
| CRI                           | 90                    |
| UGR ≤                         | 19                    |
| Dane LXXBXX                   | L80B50                |
| Okres użytkowania             | 50000 h               |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Akcesoria

|         |  |
|---------|--|
| 1006148 | Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm biała                                     |
| 1006149 | Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm czarna                                    |
| 1004062 | Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA   |
| 1004795 | NUMINOS® L , dyfuzor pryzmatyczny  |
| 1004796 | NUMINOS® L , dyfuzor mrożony   |
| 1006460 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 700 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , dyfuzor elipsa  |
| 1006150 | Numinos® L Pierścień redukujący , kątowna 240/150 mm biała                                     |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy                                  |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy                              |
| 1006147 | Numinos® L Pierścień redukujący , okrągła 240/150 mm czarna                                    |
| 1004070 | Sterownik LED , 40 W 700 mA DALI   |
| 1004797 | NUMINOS® L , dyfuzor w kształcie plastra pszczołowego  |
| 1004065 | Sterownik LED , 30 W 700 mA  |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Emisja światła      | bezpośrednie |
| Risk Group          | 1            |
| Wysokość            | 9.5 cm       |
| średnica            | 16 cm        |
| Waga netto          | 0.54 kg      |
| Waga brutto         | 0.68 kg      |
| Forma do wycinania  | Okrągły      |
| Głębokość montażowa | 10.5 cm      |
| Średnica montażowa  | 14.5 cm      |
| Strona BIG WHITE    | 87           |