



## NUMINOS® MOVE DL L

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/negro 4000 K 20° giratoria y orientable

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® MOVE DL L, que convence como luminaria empotrada de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia de 25,41 vatios, una intensidad luminosa de 2350 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1003685                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Código IP                                | IP 20                  |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                  |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule              |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA                 |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 25.41 W                |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                  |
| Flujo luminoso                           | 2350 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                   |
| Color                                    | blanco                 |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 22                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica  |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 1004062 | Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA      |
| 1004065 | Balasto eléctrico LED , 30 W 700 mA                     |
| 1004070 | Balasto eléctrico LED , 40 W 700 mA                     |
| 1004794 | NUMINOS® L , difusor Elipse                             |
| 1004795 | NUMINOS® L , difusor Prisma                             |
| 1004796 | NUMINOS® L , difusor Frosted                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , difusor Wabe                               |
| 1006147 | Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm negro   |
| 1006148 | Numinos® L Anillo reductor , redondo 240/150 mm blanco  |
| 1006149 | Numinos® L Anillo reductor , cuadrado-240/150 mm negro  |
| 1006150 | Numinos® L Anillo reductor , cuadrado-240/150 mm blanco |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Salida de la luz        | Directa |
| Risk Group              | 1       |
| Altura                  | 9.5 cm  |
| Diámetro                | 16 cm   |
| Peso neto               | 0.54 kg |
| Peso bruto              | 0.68 kg |
| Forma de la estructura  | ronda   |
| Profundidad del montaje | 10.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 14.5 cm |
| Página BIG WHITE        | 44      |