




## NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/blanco 4000 K 20° giratoria y orientable

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® MOVE DL XL, que convence como luminaria empotrada de techo con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo tiene un consumo de potencia de 37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3800 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1003746                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Código IP                                | IP 20                  |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                  |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule              |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1050 mA                |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 37.4 W                 |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                  |
| Flujo luminoso                           | 3800 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                   |
| Color                                    | negro                  |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 19                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica  |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Balasto eléctrico LED ,<br>40 W multi mA                         |
| 1004066 | Balasto eléctrico LED ,<br>28-40 W 1000 mA PHA-<br>SE            |
| 1004071 | Balasto eléctrico LED ,<br>4,2-50 W 1050 mA DALI                 |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difusor<br>Elipse                                  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difusor<br>Prisma                                  |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difusor<br>Frosted                                 |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difusor<br>Wabe                                    |
| 1006151 | Numinos® XL Anillo re-<br>ductor , redondo 240/180<br>mm negro   |
| 1006152 | Numinos® XL Anillo re-<br>ductor , redondo 240/180<br>mm blanco  |
| 1006153 | Numinos® XL Anillo re-<br>ductor , cuadrado<br>240/180 mm negro  |
| 1006154 | Numinos® XL Anillo re-<br>ductor , cuadrado<br>240/180 mm blanco |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Salida de la luz        | Directa |
| Risk Group              | 1       |
| Altura                  | 11.8 cm |
| Diámetro                | 19 cm   |
| Peso neto               | 0.7 kg  |
| Peso bruto              | 0.89 kg |
| Forma de la estructura  | ronda   |
| Profundidad del montaje | 13 cm   |
| Diámetro de montaje     | 17.5 cm |
| Página BIG WHITE        | 46      |