




## NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/blanco 4000 K 40  $^{\circ}$  giratoria y orientable

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NU-MINOS® MOVE DL XL, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3800 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



## Datos técnicos

Art. N.°	1003749
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1050 mA
Clase de protección	III
Potencia	37.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3800 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
UGR≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad lumino- sa	de rotación simétrica



## Fuente de luz

791850	A E	
Accesorios		
1004059	Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA	
1004066	Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHA- SE	
1004071	Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI	
1004798	NUMINOS® XL , difusor Ellipse	
1004799	NUMINOS® XL , difusor Prisma	
1004800	NUMINOS® XL , difusor Frosted	
1004801	NUMINOS® XL , diffusor Wabe	
1006151	Numinos® XL Anillo reductor , redondo 240/180 mm negro	
1006152	Numinos® XL Anillo reductor , redondo 240/180 mm blanco	
1006153	Numinos® XL Anillo reductor , cuadrado 240/180 mm negro	
1006154	Numinos® XL Anillo reductor , cuadrado 240/180 mm blanco	

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	11.8 cm
Diámetro	19 cm
Pesoneto	0.7 kg
Peso bruto	0.89 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	13 cm
Diámetro de montaje	17.5 cm
Página BIG WHITE	46