



NUMINOS® MOVE DL XL

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/chrom 4000 K 40° obrotowa i pochylana

NUMINOS to system złożony z doskonale dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® MOVE DL XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 37,4 W, strumieniem świetlnym 3750 lm, temperaturą barwową 4000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003750
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub pochylana	Obrotowa i pochylana
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	1050 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	37.4 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	3750 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie

Źródła światła

791850	
--------	---

Akcesoria

1006152	Numinos® XL Pierścień redukujący , okrągła 240/180 mm biała
1006151	Numinos® XL Pierścień redukujący , okrągła 240/180 mm czarna
1004800	NUMINOS® XL , dyfuzor mrożony
1004071	Sterownik LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1006154	Numinos® XL Pierścień redukujący , kątowna 240/180 mm biała
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1004798	NUMINOS® XL , dyfuzor elipsa
1006153	Numinos® XL Pierścień redukujący , kątowna 240/180 mm czarna
1004059	Sterownik LED , 40 W multi mA
1006461	Sterownik mostkowy LED , 42 W, 1050 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004066	Sterownik LED , 28-40 W 1000 mA, fazowy
1004801	NUMINOS® XL , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1004799	NUMINOS® XL , dyfuzor pryzmatyczny

Emisja światła	bezpośrednie
Risk Group	1
Wysokość	11.8 cm
średnica	19 cm
Waga netto	0.7 kg
Waga brutto	0.89 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	13 cm
Średnica montażowa	17.5 cm
Strona BIG WHITE	87