




NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/cromo 4000 K 55 ° giratoria y orientable

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Con las diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® MOVE DL XL, que convence como luminaria empotrada de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia 37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3750 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

| | |
|--|------------------------|
| Art. N.º | 1003753 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1050 mA |
| Clase de protección | III |
| Potencia | 37.4 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Flujo luminoso | 3750 lm |
| Temperatura del color de la luz | 4000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 55 ° |
| Color | negro |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Datos LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|---------|--|
| 1004059 | Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA |
| 1004066 | Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHA- SE |
| 1004071 | Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , difusor Elipse |
| 1004799 | NUMINOS® XL , difusor Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , difusor Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , difusor Wabe |
| 1006151 | Numinos® XL Anillo re- ductor , redondo 240/180 mm negro |
| 1006152 | Numinos® XL Anillo re- ductor , redondo 240/180 mm blanco |
| 1006153 | Numinos® XL Anillo re- ductor , cuadrado 240/180 mm negro |
| 1006154 | Numinos® XL Anillo re- ductor , cuadrado 240/180 mm blanco |

| | |
|-------------------------|---------|
| Salida de la luz | Directa |
| Risk Group | 1 |
| Altura | 11.8 cm |
| Diámetro | 19 cm |
| Peso neto | 0.7 kg |
| Peso bruto | 0.89 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 13 cm |
| Diámetro de montaje | 17.5 cm |
| Página BIG WHITE | 46 |