



## NUMINOS® MOVE DL XL

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, biała/-chrom 4000 K 20° obrotowa i pochylana

NUMINOS to system złożony z doskonale dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL XL, która zachwyca doskonałą jakością wykonania i światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 37,4 W, strumieniem świetlnym 3750 lm, temperaturą barwową 4000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Prosty montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?

## DANE TECHNICZNE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                   | 1003759               |
| Różne wyjścia światła         | 1                     |
| Obrotowa lub przechyłna       | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP                        | IP 20                 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02                 |
| Odporność na uderzenia        | 0.2 Joule             |
| Montaż                        | Wersja do wbudowania  |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa       |
| Prąd / napięcie wtórny        | 1050 mA               |
| Klasy ochrony                 | III                   |
| Wydajność                     | 37.4 W                |
| Temperatura otoczenia         | -20 °C                |
| Temperatura otoczenia         | 40 °C                 |
| Strumień świetlny             | 3750 lm               |
| Temperatura barwy światła     | 4000 Kelvin           |
| Kąt połowiczny rozpraszania   | 20 °                  |
| Kolor                         | biały                 |
| CRI                           | 90                    |
| UGR ≤                         | 19                    |
| Dane LXXBXX                   | L80B50                |
| Okres użytkowania             | 50000 h               |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

### Akcesoria

|         |   |
|---------|---|
| 1006152 | Numinos® XL Pierścień redukujący , okrągła 240/180 mm biała                                     |
| 1006151 | Numinos® XL Pierścień redukujący , okrągła 240/180 mm czarna                                    |
| 1004800 | NUMINOS® XL , dyfuzor mrożony   |
| 1004071 | Sterownik LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI   |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy                                   |
| 1006154 | Numinos® XL Pierścień redukujący , kątowna 240/180 mm biała                                     |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy                               |
| 1004798 | NUMINOS® XL , dyfuzor elipsa  |
| 1006153 | Numinos® XL Pierścień redukujący , kątowna 240/180 mm czarna                                    |
| 1004059 | Sterownik LED , 40 W multi mA   |
| 1006461 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 1050 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004066 | Sterownik LED , 28-40 W 1000 mA, fazowy   |
| 1004801 | NUMINOS® XL , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , dyfuzor pryzmatyczny  |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Emisja światła      | bezpośrednie |
| Risk Group          | 1            |
| Wysokość            | 11.8 cm      |
| średnica            | 19 cm        |
| Waga netto          | 0.7 kg       |
| Waga brutto         | 0.89 kg      |
| Forma do wycinania  | Okrągły      |
| Głębokość montażowa | 13 cm        |
| Średnica montażowa  | 17.5 cm      |
| Strona BIG WHITE    | 87           |