# NUMINOS® DL S

**Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/blanco 2700 K 20° con resortes de hoja incl.**

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Con diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® DL S, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia de 8,6 vatios, una intensidad luminosa de 720 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1003770 |
| **Número de salidas de luz diferentes** | 1 |
| **Código IP** | IP 20 / IP 44 |
| **Clase de resistencia al impacto** | IK 02 |
| **Resistencia al impacto** | 0.2 Joule |
| **Montaje** | Empotrado |
| **Detalles de montaje** | Techo |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 250 mA |
| **Clase de protección** | III |
| **Potencia** | 8.6 W |
| **Temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Flujo luminoso** | 720 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 2700 Kelvin |
| **Semiángulo de dispersión** | 20 ° |
| **Color** | negro |
| **IRC** | 90 |
| **UGR ≤** | 18.5 |
| **Datos LXXBXX** | L80B50 |
| **Vida útil** | 50000 h |
| **Distribución de la intensidad luminosa** | de rotación simétrica |
| **Salida de la luz** | Directa |

## Fuente de luz

| | |
|---|---|
| 791819 | |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| 1004055 | Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Balasto eléctrico LED , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , difusor Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , difusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , difusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor Wabe |
| 1006135 | Numinos® XS Anillo reductor , redondo- 160/70 mm negro |
| 1006136 | Numinos® XS Anillo reductor , redondo- 160/70 mm blanco |
| 1006137 | Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado- 160/70 mm negro |
| 1006138 | Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado- 160/70 mm blanco |

| | |
|---|---|
| **Risk Group** | 1 |
| **Altura** | 5.2 cm |
| **Diámetro** | 8 cm |
| **Peso neto** | 0.16 kg |
| **Peso bruto** | 0.2 kg |
| **Forma de la estructura** | ronda |
| **Profundidad del montaje** | 5.5 cm |
| **Diámetro de montaje** | 6.8 cm |
| **Página BIG WHITE** | 31 |