



## NUMINOS® DL S

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/biała 2700 K 20°, zawiera sprężyny liściaste

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight powstaje mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 8,6 W, strumieniem świetlnym 720 lm, temperaturą barwową 2700 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?

### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003770
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20 / IP 44
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8.6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	720 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	18.5
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie

## Źródła światła

791819	
--------	---

### Akcesoria

1006136	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm biała
1006458	Sterownik mostkowy LED , 12 W, 250 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1006135	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm czarna
1004789	NUMINOS® S , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1004067	Sterownik LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , dyfuzor mrożony
1004787	NUMINOS® S , dyfuzor pryzmatyczny
1004786	NUMINOS® S , dyfuzor elipsa
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1004058	Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1006137	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm czarna
1006138	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm biała
1004055	Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA, fazowy

Risk Group	1
Wysokość	5.2 cm
średnica	8 cm
Waga netto	0.16 kg
Waga brutto	0.2 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	5.5 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	87