



NUMINOS® DL S

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/chrom 2700 K 20°, zawiera sprężyny liściaste

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 8,6 W, strumieniem świetlnym 690 lm, temperaturą barwową 2700 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1003771 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP 20 / IP 44 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 250 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 8.6 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 690 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm biała |
| 1006458 | Sterownik mostkowy LED , 12 W, 250 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm czarna |
| 1004789 | NUMINOS® S , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego |
| 1004067 | Sterownik LED , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , dyfuzor mrożony |
| 1004787 | NUMINOS® S , dyfuzor pryzmatyczny |
| 1004786 | NUMINOS® S , dyfuzor elipsa |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1004058 | Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1006137 | Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm czarna |
| 1006138 | Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm biała |
| 1004055 | Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA, fazowy |

| | |
|---------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 5.2 cm |
| średnica | 8 cm |
| Waga netto | 0.16 kg |
| Waga brutto | 0.2 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 5.5 cm |
| Średnica montażowa | 6.8 cm |
| Strona BIG WHITE | 87 |