




NUMINOS® DL S

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/negro 2700 K 40° con resortes de hoja incl.

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Las diferentes «downlights» y «spotlights» hacen posible mil opciones de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® DL S, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia 8,6 vatios, una intensidad luminosa de 670 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1003772
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	III
Potencia	8.6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	670 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	18.5
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

791819	
--------	---

Accesorios

1004055	Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Balasto eléctrico LED , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , difusor Ellipse
1004787	NUMINOS® S , difusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , difusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , difusor Wabe
1006135	Numinos® XS Anillo reductor , redondo- 160/70 mm negro
1006136	Numinos® XS Anillo reductor , redondo- 160/70 mm blanco
1006137	Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado- 160/70 mm negro
1006138	Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado- 160/70 mm blanco

Risk Group	1
Altura	5.2 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.16 kg
Peso bruto	0.2 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	5.5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	31