




NUMINOS® DL S

Luz embutida para teto LED para interior branco/branco 2700 K 55° com molas de lâminas

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com. Com molas de lâminas incluídas para instalação em tetos maciços.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003788
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	III
Potência	8.6 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	720 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto

Fonte de luz

791819	
--------	---

Acessórios

1004055	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Controlador LED , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® III , Difusor Elipse
1004787	NUMINOS® S , Difusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Difusor Fosco
1004789	NUMINOS® S , Difusor Favo de mel
1006135	
1006136	
1006137	
1006138	

Risk Group	1
Altura	5.2 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.167 kg
Peso bruto	0.196 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	5.5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	31