



NUMINOS® DL S

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
4000K 20° inkl. Blattfedern**

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 730 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003817
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	730 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791831	
--------	---

Zubehör

1006136	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß
1006458	LED-Bridge-Treiber , 12- W, 250mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI
1006135	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1004067	LED Treiber , 15W 250- mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1006137	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz
1006138	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß
1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE

Risikogruppe	1
Höhe	5.2 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Bruttogewicht	0.2 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	5.5 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	87