




## NUMINOS® DL S

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/blanco 4000 K 20° con resortes de hoja incl.

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® DL S, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 8,6 vatios, una intensidad luminosa de 790 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art. N.º                                 | 1003830               |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                     |
| Código IP                                | IP 20 / IP 44         |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                 |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule             |
| Montaje                                  | Empotrado             |
| Detalles de montaje                      | Techo                 |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA                |
| Clase de protección                      | III                   |
| Potencia                                 | 8.6 W                 |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                 |
| Flujo luminoso                           | 790 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin           |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                  |
| Color                                    | blanco                |
| IRC                                      | 90                    |
| UGR ≤                                    | 19                    |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                |
| Vida útil                                | 50000 h               |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica |
| Salida de la luz                         | Directa               |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1004055 | Balasto eléctrico LED ,<br>6,5-10 W 250 mA PHASE                 |
| 1004058 | Balasto eléctrico LED ,<br>6,5-10 W 250 mA                       |
| 1004067 | Balasto eléctrico LED ,<br>15W 250mA DALI                        |
| 1004786 | NUMINOS® S , difusor<br>Ellipse                                  |
| 1004787 | NUMINOS® S , difusor<br>Prisma                                   |
| 1004788 | NUMINOS® S , difusor<br>Frosted                                  |
| 1004789 | NUMINOS® S , difusor<br>Wabe                                     |
| 1006135 | Numinos® XS Anillo re-<br>ductor , redondo-<br>160/70 mm negro   |
| 1006136 | Numinos® XS Anillo re-<br>ductor , redondo-<br>160/70 mm blanco  |
| 1006137 | Numinos® XS Anillo re-<br>ductor , cuadrado-<br>160/70 mm negro  |
| 1006138 | Numinos® XS Anillo re-<br>ductor , cuadrado-<br>160/70 mm blanco |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Risk Group              | 1       |
| Altura                  | 5.2 cm  |
| Diámetro                | 8 cm    |
| Peso neto               | 0.16 kg |
| Peso bruto              | 0.2 kg  |
| Forma de la estructura  | ronda   |
| Profundidad del montaje | 5.5 cm  |
| Diámetro de montaje     | 6.8 cm  |
| Página BIG WHITE        | 31      |