




NUMINOS® DL M

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/cromo 2700 K 40° con resortes de hoja incl.

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Esto también incluye la NUMINOS® DL M, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia de 17,55 vatios, una intensidad luminosa de 1550 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1003846
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	17.55 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1550 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

791800	
--------	---

Accesorios

1004054	Balasto eléctrico LED , 20 W 500 mA PHASE
1004064	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA
1004069	Balasto eléctrico LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , difusor Elipse
1004791	NUMINOS® M , difusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , difusor Frosted
1004793	NUMINOS® M , difusor Wabe
1006139	Numinos® S Anillo reduc- tor , redondo 160/100 m- m negro
1006140	Numinos® S Anillo reduc- tor , redondo 160/100 m- m blanco
1006141	Numinos® S Anillo reduc- tor , cuadrado- 160/100 mm negro
1006142	Numinos® S Anillo reduc- tor , cuadrado- 160/100 mm blanco

Risk Group	1
Altura	6.8 cm
Diámetro	10.5 cm
Peso neto	0.24 kg
Peso bruto	0.28 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	7.5 cm
Diámetro de montaje	9 cm
Página BIG WHITE	32