



NUMINOS® DL M

incasso a plafone a LED da interni bianco/cromo
2700K 55°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL M, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 17,55 Watt, un'intensità luminosa di 1550 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Articolo | 1003861 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 17.55 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 1550 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 55 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusore smerigliato |
| 1004069 | Driver LED , 29W 500mA |
| 1004064 | Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | Driver a ponte LED , 42-W, 500mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI |
| 1004054 | Driver LED , 20W 500mA PHASE |
| 1006139 | Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm nero |
| 1006454 | Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color |
| 1006140 | Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm bianco |
| 1006142 | Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm bianco |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusore ellissi |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusore prisma |
| 1006141 | Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm nero |

| | |
|----------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 6.8 cm |
| Diametro | 10.5 cm |
| Peso netto | 0.24 kg |
| Peso lordo | 0.28 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 7.5 cm |
| Diametro d'incasso | 9 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |