



NUMINOS® DL M

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/biała 3000 K 20°

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć delikatne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17,55 - W, strumieniem świetlnym 1600 lm, temperaturą barwową 3000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1003866 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP 20 / IP 44 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 17.55 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 1600 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , dyfuzor mrożony |
| 1004069 | Sterownik LED , 29W 500mA |
| 1004064 | Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1006459 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 500 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004054 | Sterownik LED , 20 W 500 mA, fazowy |
| 1006139 | Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/100 mm czarna |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1004793 | NUMINOS® M , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1006140 | Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/100 mm biała |
| 1006142 | Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/100 mm biała |
| 1004790 | NUMINOS® I , dyfuzor elipsa |
| 1004791 | NUMINOS® M , dyfuzor pryzmatyczny |
| 1006141 | Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/100 mm czarna |

| | |
|---------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 6.8 cm |
| średnica | 10.5 cm |
| Waga netto | 0.24 kg |
| Waga brutto | 0.28 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 7.5 cm |
| Średnica montażowa | 9 cm |
| Strona BIG WHITE | 87 |