




NUMINOS® DL M

Indoor, luminaria empotrada de techo led negro/cromo 3000 K 20°

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Las diferentes «downlights» y «spotlights» hacen posible mil opciones de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® DL M, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia de 17,55 vatios, una intensidad luminosa de 1550 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1003867
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20/IP44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	III
Potencia	17.55 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1550 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	negro/cromo
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	6.8 cm
Diámetro	10.5 cm

Fuente de luz

791822	
--------	---

Accesorios

1004792	NUMINOS® M , difusor Frosted
1004069	Balasto eléctrico LED , 29 W 500 mA
1004064	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA
1006459	Controlador de puente LED , 42 W, 500 mA para NUMINOS®, incluida interfaz de radio para módulo RF, DALI
1004054	Balasto eléctrico LED , 20 W 500 mA PHASE
1006139	Numinos® S Anillo reductor , redondo 160/100 mm negro
1006454	Módulo RF Casambi para balasto de puente led , single color
1004793	NUMINOS® M , difusor Wabe
1006199	Módulo RF Zigbee para balasto de puente led DALI , single color
1006140	Numinos® S Anillo reductor , redondo 160/100 mm blanco
1006142	Numinos® S Anillo reductor , cuadrado- 160/100 mm blanco
1004790	NUMINOS® M , difusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , difusor Prisma
1006141	Numinos® S Anillo reductor , cuadrado- 160/100 mm negro

Peso neto	0.242 kg
Peso bruto	0.28 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	7.5 cm
Diámetro de montaje	9 cm