



## NUMINOS® DL M

wewnętrzna oprawa sufitowa wpuszczana LED, czarna/chrom 3000 K 20°

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 17,55 W, strumieniem świetlnym 1550 lm, temperaturą barwową 3000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Prosty montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003867
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP 20 / IP 44
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	17.55 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1550 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Rozkład natężenia oświetlenia	Symetryczne obracanie
Emisja światła	bezpośrednie

## Źródła światła

791822	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

### Akcesoria

1004792	NUMINOS® M , dyfuzor mrożony
1004069	Sterownik LED , 29W 500mA
1004064	Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	Sterownik mostkowy LED , 42 W, 500 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004054	Sterownik LED , 20 W 500 mA, fazowy
1006139	Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/100 mm czarna
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1004793	NUMINOS® M , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1006140	Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/100 mm biała
1006142	Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/100 mm biała
1004790	NUMINOS® I , dyfuzor elipsa
1004791	NUMINOS® M , dyfuzor pryzmatyczny
1006141	Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/100 mm czarna

Risk Group	1
Wysokość	6.8 cm
średnica	10.5 cm
Waga netto	0.24 kg
Waga brutto	0.28 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	7.5 cm
Średnica montażowa	9 cm
Strona BIG WHITE	87