




NUMINOS® DL M

Luz embutida para teto LED para interior preto/cromo-
do 3000 K 20°

De hotéis a esCRI tórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? -Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com. Com molas de lâminas incluídas para instalação em tetos maciços.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003867
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20/IP44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	III
Potência	17.55 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1550 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	preto/cromo
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	6.8 cm
Diâmetro	10.5 cm

Fonte de luz

791822	
--------	---

Acessórios

1004792	NUMINOS® M , Difusor Fosco
1004069	Controlador LED , 29 W 500 mA
1004064	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	Controlador de ponte LED , 42 W, 500 mA, para NUMINOS®, incluindo interface rádio para módulo RF, DALIDALI
1004054	Controlador LED , 20 W 500 mA PHASE
1006139	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/100 mm preta
1006454	Módulo RF Casambi para controlador de ponte LED , single color
1004793	NUMINOS® M , Difusor Favo de mel
1006199	Módulo RF Zigbee para DALI controlador de ponte LED , cor única
1006140	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , redonda 160/100 mm branca
1006142	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/100 mm branca
1004790	NUMINOS® M , Difusor Elipse
1004791	NUMINOS® M , Difusor Prisma
1006141	Numinos® S caixa de montagem para encastrar , quadrada 160/100 mm preta

Peso líquido	0.242 kg
Peso bruto	0.28 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	7.5 cm
Diâmetro de montagem	9 cm