



## NUMINOS® DL M

incasso a plafone a LED da interni bianco/cromo  
3000K 55°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL M, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 17,55 Watt, un'intensità luminosa di 1550 Lumen, una temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

### DATI TECNICI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Articolo                              | 1003885              |
| Numero di diverse finestre            | 1                    |
| Codice IP                             | IP 20 / IP 44        |
| Classe di resistenza all'urto         | IK 02                |
| Resistenza all'urto                   | 0.2 Joule            |
| Montaggio                             | Incasso              |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto             |
| Corrente / tensione secondaria        | 500 mA               |
| Classe isolamento                     | III                  |
| Wattaggio                             | 17.55 W              |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C               |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                |
| Lumen                                 | 1550 lm              |
| Temperatura colore                    | 3000 Kelvin          |
| Angolo di emissione                   | 55 °                 |
| Colore                                | bianco               |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 19                   |
| Dati LXXBXX                           | L80B50               |
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione                             | diretto              |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791822 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusore smerigliato                                                            |
| 1004069 | Driver LED , 29W 500mA                                                                        |
| 1004064 | Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA                                                           |
| 1006459 | Driver a ponte LED , 42-W, 500mA per NUMINO-S®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI |
| 1004054 | Driver LED , 20W 500mA PHASE                                                                  |
| 1006139 | Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm nero                                       |
| 1006454 | Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color                                       |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusore a nido d'ape                                                           |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color                                   |
| 1006140 | Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/100mm bianco                                     |
| 1006142 | Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm bianco                                    |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusore ellissi                                                                |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusore prisma                                                                 |
| 1006141 | Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/100mm nero                                      |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Risk Group           | 1       |
| Altezza              | 6.8 cm  |
| Diametro             | 10.5 cm |
| Peso netto           | 0.24 kg |
| Peso lordo           | 0.28 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 7.5 cm  |
| Diametro d'incasso   | 9 cm    |
| BIG WHITE pagina     | 87      |