




## NUMINOS® DL L

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/negro 2700 K 40 °

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». También con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® DL L, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia de 25,41 vatios, una intensidad luminosa de 2150 lúmenes, una temperatura del color de 2700 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art. N.º                                 | 1003928               |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                     |
| Código IP                                | IP 20 / IP 44         |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                 |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule             |
| Montaje                                  | Empotrado             |
| Detalles de montaje                      | Techo                 |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700 mA                |
| Clase de protección                      | III                   |
| Potencia                                 | 25.41 W               |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                 |
| Flujo luminoso                           | 2150 lm               |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin           |
| Semiángulo de dispersión                 | 40 °                  |
| Color                                    | blanco                |
| IRC                                      | 90                    |
| UGR ≤                                    | 22                    |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                |
| Vida útil                                | 50000 h               |
| Distribución de la intensidad luminosa   | de rotación simétrica |
| Salida de la luz                         | Directa               |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1004062 | Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA       |
| 1004065 | Balasto eléctrico LED , 30 W 700 mA                      |
| 1004070 | Balasto eléctrico LED , 40 W 700 mA                      |
| 1004794 | NUMINOS® L , difusor Elipse                              |
| 1004795 | NUMINOS® L , difusor Prisma                              |
| 1004796 | NUMINOS® L , difusor Frosted                             |
| 1004797 | NUMINOS® L , difusor Wabe                                |
| 1006143 | Numinos® M Anillo reductor , redondo- 240/120 mm negro   |
| 1006144 | Numinos® M Anillo reductor , redondo- 240/120 mm blanco  |
| 1006145 | Numinos® M Anillo reductor , cuadrado- 240/120 mm negro  |
| 1006146 | Numinos® M Anillo reductor , cuadrado- 240/120 mm blanco |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Risk Group              | 1        |
| Altura                  | 8.5 cm   |
| Diámetro                | 13 cm    |
| Peso neto               | 0.465 kg |
| Peso bruto              | 0.525 kg |
| Forma de la estructura  | ronda    |
| Profundidad del montaje | 9 cm     |
| Diámetro de montaje     | 11.7 cm  |
| Página BIG WHITE        | 34       |