




NUMINOS® DL L

Luz embutida para teto LED para interior branco/-cromado 2700 K 55°

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003933
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	III
Potência	25.41 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	2150 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	55 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto

Fonte de luz

791800	
--------	---

Acessórios

1004062	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004065	Controlador LED , 30 W 700 mA
1004070	Controlador LED , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , Difusor Elipse
1004795	NUMINOS® L , Difusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Difusor Fosco
1004797	NUMINOS® L , Difusor Favo de mel
1006143	
1006144	
1006145	
1006146	

Risk Group	1
Altura	8.5 cm
Diâmetro	13 cm
Peso líquido	0.465 kg
Peso bruto	0.525 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	9 cm
Diâmetro de montagem	11.7 cm
Página BIG WHITE	34