




NUMINOS® DL L

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/blanco 3000 K 55 °

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® DL L, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia 25,41 vatios, una intensidad luminosa de 2300 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1003956
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	III
Potencia	25.41 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	2300 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

791822	
--------	---

Accesorios

1004062	Balasto eléctrico LED , 21-29,5 W 500/600/700 - mA
1004065	Balasto eléctrico LED , 30 W 700 mA
1004070	Balasto eléctrico LED , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , difusor Elipse
1004795	NUMINOS® L , difusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , difusor Frosted
1004797	NUMINOS® L , difusor Wabe
1006143	Numinos® M Anillo re- ductor , redondo- 240/120 mm negro
1006144	Numinos® M Anillo re- ductor , redondo- 240/120 mm blanco
1006145	Numinos® M Anillo re- ductor , cuadrado- 240/120 mm negro
1006146	Numinos® M Anillo re- ductor , cuadrado- 240/120 mm blanco

Risk Group	1
Altura	8.5 cm
Diámetro	13 cm
Peso neto	0.465 kg
Peso bruto	0.525 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	9 cm
Diámetro de montaje	11.7 cm
Página BIG WHITE	34